

Manual de Conservação

Vantagens:

Baixo odor

Secagem rápida

Não altera a cor da madeira

Aceita retoque

Produtos sustentáveis



Produtos para conservação após a cura total dos vernizes APOLLO (4 semanas):



APOLLO LIMPADOR CONCENTRADO

Para utilizar na limpeza diária

Modo de Preparo:

Diluir 50 a 100 ml em 5 litros de água (de acordo com a sujidade).

Modo de Uso:

Usar mop água ou umedecer um pano de algodão com a solução e passar sobre o piso com o auxílio de um rodo.



APOLLO REMOVEDOR CONCENTRADO

Para remoção de ceras e altas sujidades.

Modo de Preparo:

Diluir 1 litro de Apollo Renovador entre 5 a 10 litros de água.

Modo de Uso:

Usar mop água ou umedecer um pano e com auxílio de um rodo esfregar sobre o piso até a remoção total. Em seguida usar pano seco.



Precauções após a aplicação de vernizes Apollo

- Trafegar somente após 24 horas da aplicação dos vernizes Apollo;
- Os móveis quando colocado, deverão estar com os pés protegidos por feltros;
- Os vernizes Apollo estarão totalmente secos após 28 dias (4 semanas) da aplicação. • Recomenda-se não colocar tapetes, neste período, isto inibe a evaporação da água podendo aparecer manchas no piso;
- Durante esse intervalo de 4 semanas, limpe o piso somente com vassouras macias ou mop pó;
- Não utilize detergentes, álcool ou outros produtos químicos;
- Recomenda-se que os vernizes Apollo devem ser aplicados somente por profissionais especializados:



APOLLO RESTAURADOR BRILHANTE

Renova pisos que receberam vernizes Apollo, ou semelhantes à base d'água. Proporciona acabamento brilhante. Deve-se usar com aplicador de espuma de lã de carneiro ou mop cera.

Obs.: A superfície deverá estar limpa e seca. Produto pronto uso



APOLLO RESTAURADOR FOSCO/ACETINADO

Renova pisos que receberam vernizes Apollo ou semelhantes à base d'água. Proporciona acabamento acetinado/fosco. Deve-se usar com aplicador de espuma de lã de carneiro ou mop cera.

Obs.: A superfície deverá estar limpa e seca. Produto pronto uso

Manual de Conservação

Os vernizes Apollo são 100% à base d'água, representam novas opções com alta tecnologia para acabamento de assoalhos e parquets em madeira.

Os vernizes à base d'água encontram posição de destaque em uma infinidade de ambientes, que descobriram as vantagens dos produtos com baixo VOC (componente orgânico volátil) e baixo odor.

Entre os sistemas à base d'água e base solvente, podem-se fazer as seguintes comparações:

Base d'água	Base solvente
<ul style="list-style-type: none">• ecologicamente corretos• apresentam baixo odor• possui alta resistência a UV• alta retenção de brilho e cor• secagem rápida• aceita retoques• não trinca• recuperação dos equipamentos	<ul style="list-style-type: none">• agressivos ao meio ambiente• forte odor• baixa resistência a UV• apresenta alta evaporação de solventes• secagem lenta• não aceita retoques• trinca com facilidade• altera a cor• sem recuperação dos equipamentos utilizados• limpeza somente com solventes, thinner

Revendedor Autorizado:



AN NOVA Ind. de Tintas, Vernizes e Adesivos Ltda.
Rua Paulo Rodrigues, 580 M-6 - Jd. Sta. Barbara
CEP 13295-000 - Itupeva - SP - Brasil
Tel.: 11 4593-3385 • www.annova.com.br



MANUAL de CONSERVAÇÃO

